



# FABRIC

urban  
living

# FABRIC





FABRIC WHITE | DECORO FABRIC | FABRIC GREY | FABRIC ANTHRACITE

# FABRIC



FABRIC WHITE | DECORO FABRIC | FABRIC ANTHRACITE



60x120 24"x48" 81x81 32"x32" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"

rettificato rectified | rectifié | rektifiziert



4 grafiche differenti  
different design  
60x120

303405/64 98 ■  
Fabric White Rettificato  
60x120 2 📦



303503/117 104 ■  
Mosaico Fabric White  
30x30 12 📦



303433/61 95 ■  
Fabric White Rettificato  
81x81 3 📦



303409/41 115 ■  
Fabric White Rettificato  
60x60 5 📦



303413/48 56 ■  
Fabric White Rettificato  
30x60 7 📦

6 grafiche differenti  
different design  
81x81

8 grafiche differenti  
different design  
60x60

16 grafiche differenti  
different design  
30x60

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers

Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement

Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, wäre ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 81x81 Rettificato	10 mm	3	1,97	42,00	28	55,16	1201
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965



Prodotto con leggera  
variazione cromatica.  
Light to moderate shade.



**4** grafiche differenti  
different design  
60x120

**303406/64** 98 ■  
Fabric Grey Rettificato  
60x120 2 📦



**303504/117** 104 ■  
Mosaico Fabric Grey  
30x30 12 📦



**303434/61** 95 ■  
Fabric Grey Rettificato  
81x81 3 📦



**303410/41** 115 ■  
Fabric Grey Rettificato  
60x60 5 📦



**303414/48** 56 ■  
Fabric Grey Rettificato  
30x60 7 📦

**6** grafiche differenti  
different design  
81x81

**8** grafiche differenti  
different design  
60x60

**16** grafiche differenti  
different design  
30x60

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers

Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement

Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, wäre ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 81x81 Rettificato	10 mm	3	1,97	42,00	28	55,16	1201
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965


60x120 24"x48" 81x81 32"x32" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"

rettificato rectified | rectifié | rektifiziert



4 grafiche differenti  
different design  
60x120

303408/64 98 ■  
Fabric Anthracite Rettificato  
60x120 2 📦



303506/117 104 ■  
Mosaico Fabric Anthracite  
30x30 12 📦



303436/61 95 ■  
Fabric Anthracite Rettificato  
81x81 3 📦



303412/41 115 ■  
Fabric Anthracite Rettificato  
60x60 5 📦



303416/48 56 ■  
Fabric Anthracite Rettificato  
30x60 7 📦

6 grafiche differenti  
different design  
81x81

8 grafiche differenti  
different design  
60x60

16 grafiche differenti  
different design  
30x60

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers

Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement

Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, wäre ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 81x81 Rettificato	10 mm	3	1,97	42,00	28	55,16	1201
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965





**4** grafiche differenti  
different design  
60x120

**303407/64** 98 ■  
Fabric Beige Rettificato  
60x120 2 📦



**303505/117** 104 ■  
Mosaico Fabric Beige  
30x30 12 📦



**303435/61** 95 ■  
Fabric Beige Rettificato  
81x81 3 📦



**303411/41** 115 ■  
Fabric Beige Rettificato  
60x60 5 📦



**303415/48** 56 ■  
Fabric Beige Rettificato  
30x60 7 📦

**6** grafiche differenti  
different design  
81x81

**8** grafiche differenti  
different design  
60x60

**16** grafiche differenti  
different design  
30x60

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers

Pour une pose optimale et pour un meilleur effet esthétique il est recommandé des entretoises de nivellement

Bei der Verlegung, um das beste Ergebnis zu kriegen, wäre ausserdem die Benutzung von levellierenden Abstaendern empfehlungswert.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 81x81 Rettificato	10 mm	3	1,97	42,00	28	55,16	1201
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,50	40	50,40	965


**60x120** 24"x48" **81x81** 32"x32" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24"

**rettificato** rectified | rectifié | rektifiziert




**303417/67** 120   
 Decoro Fabric (2 soggetti)  
 60x120 2


## Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile




**Battiscopa 7x60** 20   
 801484/9 Fabric White 26   
 801485/9 Fabric Grey 26   
 801486/9 Fabric Beige 26   
 801487/9 Fabric Anthracite 26



**\* Gradino Frontale 30x120** 1   
 801488/186 Fabric White 73   
 801489/186 Fabric Grey 73   
 801490/186 Fabric Beige 73   
 801491/186 Fabric Anthracite 73



**\* Gradino Angolare SX 30x120** 1   
 801496/304 Fabric White 58   
 801497/304 Fabric Grey 58   
 801498/304 Fabric Beige 58   
 801499/304 Fabric Anthracite 58



**Profilo universale \*\*** 6   
 Profilo universale 120 cm/40 78  ml  
 Profilo universale 80 cm/40 78  ml  
 Profilo universale 60 cm/34 61  ml

Un corredo semplice e pratico per:

- Gradini/angolari
- Raccordi sanitari pavimento/battiscopa
- Eliminare angoli interni e chiudere angoli esterni

A simple and useful tool for:

- Steps and corner steps
- Sanitary connection between floor and skirting
- Removal of internal corners and closure of external corners

**\* Gradino Angolare DX 30x120** 1   
 801492/304 Fabric White 58   
 801493/304 Fabric Grey 58   
 801494/304 Fabric Beige 58   
 801495/304 Fabric Anthracite 58













\* Disponibili solo su ordinazione Available on demande/ Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.

\* Ordine minimo 18 pz per colore Minimum order 18 pcs per color

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Decoro 60x120 Rettificato	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940

# Gres porcellanato Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

## Caratteristiche tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	FABRIC	
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
	<b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gels Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	<b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	<b>Tolleranze minime</b> Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
			<b>Spessore</b> / Thickness Épaisseur / Stärke	± 5% max	
			<b>Rettilinearità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
			<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
			<b>Planarità</b> / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
	<b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico</b> They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
	<b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	White, Beige, Grey Pei 4 Anthracite Pei 3	
	<b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
	<b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	<b>Nessuna Variazione</b>	
	<b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	6-8	
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	<b>Resiste</b> Resistant	
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	<b>METODO B.C.R.A.</b> DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) <b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> Basing on the environment or on the working area <b>In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi</b> Basing on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4 R9	



## Dado Ceramica

**Dado Ceramica S.r.l.**

Via Sicilia 21

40017 San Matteo della Decima (BO)

Italy

Telefono +39 051 6819611

Telefax export +39 051 6819650

**[www.dadoceramica.it](http://www.dadoceramica.it)** - [info@dadoceramica.it](mailto:info@dadoceramica.it)

Follow us 

**ecodado<sup>+</sup>**™ Group

**design, tecnologia e ambiente** in un unico progetto  
**design, technology and environment** in a single project

EN ISO 9001:2008

EN ISO 14001:2004

EN ISO 50001:2011

OHSAS 18001

UNI EN ISO 14021:2016

